

UWAGI:
1. BETON B20, BETON KOMPOZYTOWY Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH FIBERMISH ILOŚCI 0,9 kg/1m3 MIESZANKI BETONOWEJ STOSOWANE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĄ
2. STAL A-I, OKUCIA DŹWIGARÓW CYNKOWANE OGNIOWO, WYKAZ STALI NR 1
3. KLASA DREWNA KLEJONEGO GL 32 C - DŹIGARY, GL 24 PŁATWIE I TĘŻNIKI
4.STOSOWAĆ PODKŁADKI POWIĘKSZONE DO DREWNA
5.OBRÓBKI DŹWIGARÓW I SŁUPÓW FABRYCZNE- NP. METODĄ CNC
6.STOSOWAĆ PRZEKŁADKI Z FOLII BUDOWLANEJ W MIEJSCACH STYKU DREWNA Z INNYMI MATERIALAMI
7. DREWNO IMPREGNOWANE POWIERZCHNIOWO WG OPISU KONSTRUKCJI

inwestor:
URZĄD MIEJSKI

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
ul. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa projektu:
REMIZA STRAŻACKA W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
Działka nr ewidencyjny:

treść rysunku
DETAL PODWALINY OSI 1

nr. projektu	faza proj.	nr. rysunku
116/2009	PW	A13

data: SIERPIEŃ 2009 R. skala: 1 : 20

projektował: mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki upr. bud. 85/81/ZG podpis:

STRZELECKI
BIURO ARCHITEKTONICZNE
65 - 559 Zielona Góra ul. Okulickiego 33/13
tel. : 68 / 329 04 59 fax 68 / 329 04 61miroslaw.strzelecki@wp.pl

Prawa autorskie zastrzeżone na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.