

Specyfikacja Techniczna - załącznik nr 4

Tablica interaktywna z projektorem ultrakrurkoogniskowym Sztuk 2

1. Tablica:

Parametr	wymagania techniczne
Przekątna powierzchni roboczej tablicy	Min. 70"
Format obrazu	4:3
powierzchnia	Ceramiczna, matowa, magnetyczna o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne. Łatwa do czyszczenia, dostosowana do używania pisaków suchościernalnych. Funkcja myszy
Technologia	Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
Dołączone oprogramowanie	TAK - języku polskim - proste w obsłudze i pozwalające na wykorzystanie pełni potencjału tablicy, możliwość prostej integracji z komputerem PC, zalecana integracja z programowaniem pakietu MS Office pozwalająca na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie graficznej).
zestaw montażowy,	TAK - który umożliwi sprawną instalację tablicy na ścianie
Komunikacja	USB
Akcesoria	Kabel USB (min.7,5m), kabel HDMI (min.10m), kabel VGA (min10m),Pisaki (4 sztuki), Płyta CD z oprogramowaniem, Uchwyty do montażu na ścianie, kabel zasilający min. 10m, Półka na pisaki
Głośniki do tablicy	Dwa głośniki min 20w RMS – dedykowane przez producenta do danej tablicy interaktywnej lub ściennie z kompletem okablowania do integracji z tablicą oraz zestawem do montażu.
Technologia dotyku	obsługa min 10 punktów dotyku za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
Gwarancja	Min. 5 lat na tablicę

2. Projektor ultrakrurkoogniskowy:

Parametr	wymagania techniczne
Rozdzielczość natywna	Min 1024x768 - ultra szerokokątny
Proporcja obrazu	4:3
kontrast	Min. 10000:1
żywność lampy	Min. 5000 godz. w trybie standard
Uchwyt do projektora w zestawie	TAK

Pilot do projektora	TAK
Możliwość podłączenia	HDMI (3x) VGA (D-Sub15) (2x) Composite (x1)
Gwarancja	3 lata na projektor oraz min. 3 lata na lampę przy założeniu 3000 godzin pracy